

10-410 Series

Valvola di sicurezza ASME Section IV con capacità certificata. Corpo in bronzo. usata per la protezione dei boiler di acqua calda e serbatoi. Protegge contro l'aumento della pressione e può essere pre-tarata da 20 psig a 80 psig (da 1,4 a 5,5bar) ad una temperature massima di 121,11°C (250°F).


MATERIALI:

Corpo: Bronzo ASTM B584
 Molla: Stainless Steel
 Sede: Silicone
 Termostato: rame con interno in cera e rivestimento in nylon



SPECIFICHE:

ASME Section IV a capacità certificata
 Resistente alla corrosione
 Connessione M-NPT o F-NPT 3/4"
 In opzione con finitura lucida o cromata
 Made in the USA



Set Pressure PSIG (bar)	Capacity BTU/Hr
20 (1,38)	377,000
25 (1,72)	427,000
30 (2,07)	477,000
35 (2,41)	532,000
40 (2,76)	587,000
45 (3,10)	642,000
50 (3,45)	697,000
55 (3,79)	752,000
60 (4,14)	807,000
65 (4,48)	862,000
70 (4,83)	917,000
75 (5,17)	972,000
80 (5,52)	1027,000

eira srl

10-400 Series

Model	Series	Size	A	B	C	D
RVW40	10417	3/4M	35	74	30	32
RVW40F	10418	3/4F	31	70	30	32

(dimensions in mm)

eira srl

APPROVAZIONI:



EURA srl

Via Bissolati, 6 20125 Milano - Tel +39 02.89.05.26.98 Fax +39 02.68.87.635
 sales@euraitaly.com - www.euraitaly.com