

17 Series

Valvola di sicurezza ASME Section IV e CSA con capacità certificata. Corpo in bronzo, usata per la protezione da sovrappressione per caldaie, impedisce l'eccessiva dilatazione termica di impianti idraulico sanitari. Può essere pre-tarata da 75 psig a 160 psig (da 5,2 a 10,3bar) ad una temperatura massima di 121°C (250°F).



MATERIALI:

Corpo: Bronzo ASTM B584
Molla: acciaio inox
Sede: silicone

SPECIFICHE:

ASME Section IV a capacità certificata (3/4")
Certificata CSA in accordo ad ANSI Z21.22
pre-taratura 75-160 psig a Temp Max 121°C
Resistente alla corrosione
Inlet M-NPT Outlet F-NPT
Made in the USA

CSA Capacity Certified

1/2"	15,000 BTU/Hr
3/4"	200,000 BTU/Hr


17 Series

Model	Series	Size	A
RVW17-12*	17401	1/2M x 1/2F	65,8
RVW17-34	17402	3/4M x 3/4F	69,34

* - NOT ASME certified

euraitaly.com

(dimensions in mm)



National Board Capacity Certified

Set Pressure PSIG (bar)	17-402 BTU/Hr
75 (5,17)	505,000
100 (6,90)	648,000
125 (8,62)	791,000
150 (10,34)	934,000



APPROVAZIONI:



EURA srl

Via Bissolati, 6 20125 Milano - Tel +39 02.89.05.26.98 Fax +39 02.68.87.635
sales@euraitaly.com - www.euraitaly.com